

Adres do korespondencji:

Powiatowy Zarząd Dróg
43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8

PZD.DR.4221.148.2016.KK
L.dz. .../2017

DECYZJA nr/2017

Na podstawie art.19 ust.1 i 2 pkt.3, art.20, art.21 ust.1 i 1a, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 – tekst jednolity), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1969r. - kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz.23 – tekst jednolity)
po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

W imieniu, którego działa:

Pan Marcin TRACZYK
AKAWAI PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI MARCIN TRACZYK
25-346 Kielce, ul. Zagórska195/3

w sprawie: zezwolenia - uzgodnienia i wydania warunków technicznych wejścia w pas drogowy drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja (dz. nr 625/97, 572/79-w granicach pasa drogowego) w Mikołowie dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzenie nawierzchni, obejmującej rejon ulicy Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie".

Postanawiam

Zezwolić na wykonanie ww. prac w pasie drogowym w/w drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie przy spełnieniu następujących warunków:

1. Prace wykonywane w pasie jezdni należy wykonywać wg niżej podanej technologii:
 - a. rozkopem otwartym przy założeniu, że roboty ziemne należy wykonać w wąsko przestrzennych wykopach umocnionych, nacinając dwustronnie nawierzchnie jezdni. Rozkop wykonać schodkowo z rozdziałem na warstwę ścieralną, warstwę wyrównawczą, podbudowę oraz grunt rodzimy. Odsadzki winny wynosić 0,3m z każdej strony, dla każdej wymienionej warstwy. Grunt rodzimy pod nawierzchnią jezdni należy wymienić na piasek, zagęszczając warstwami o grubości max 0,25m, aż do uzyskania wymaganego normowego zagęszczenia.
 - b. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni w szerokości wykopu:
 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie gr 20cm
 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr 7,0cm
 - w – wa wiążąca z betonu asfaltowego gr 4cm
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0cm.
2. Należy opracować, uzgodnić i przedłożyć do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. *Podstawa prawna:* Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
3. Wydanie zgody na wejście na teren działek będących we władaniu Skarbu Państwa wydaje Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska przy Starostwie Powiatowym w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4
4. W całym okresie eksploatacji, utrzymanie urządzeń w należytych stanie w tym nawierzchni jezdni bezpośrednio wokół urządzeń będzie pozostawać w zakresie obowiązków właściciela bądź zarządcy urządzenia